

# ALINCO



License-Free Transceiver  
交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー



防塵・防水  
IP64/65/67

免許・資格  
不要

# DJ-P322L/M

オープン価格 JAN | L 4969182361605  
M 4969182361599

## 見た目はスマート、 距離はワイドに!

単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ  
特小トランシーバーで最小、最軽量  
(2020年2月現在/当社調べ)



DJ-P322M 実物大

アンテナ長: L 約 16.5cm  
M 約 7.5cm

目盛付きダイヤル



DJ-P322L

通話距離が最優先なら  
ロングアンテナがおすすめ!



### DJ-P322の優れた機能




3種類のパターン  
が選べる着信  
バイブレーター



個人やグループの選  
択呼出しと通話圏内  
確認機能



電池消費を大きく抑  
えるエコモード



DJ-U3Rの無線  
接続中継にフル  
対応



カスタマイズ項目まで  
すべてを無線で設定  
できるエアクロン  
機能



キャリアセンスを感知  
してビーブを鳴らすビ  
ジーアラーム

### 便利な機能



既存のチャンネル  
とグループ番号に  
自動で合わせる  
アクシユ機能



話すとき送信、  
黙ると受信の  
VOX内蔵



電波の強さを  
通話終わりに  
知らせる  
エンドビビ\*



ボタン長押しで  
急を知らせる緊急  
通報機能



50波のグループ  
番号と108波の  
DCSコードで  
混信が少ない  
快適通話



ワンタッチで音量  
を下げ、自動で戻  
す受信音ミュート



無音時の耳障りな  
「サー」音を低減  
するコンパッダー



通話終わりの  
「ザ」を消す  
テールノイズ  
キャンセラー



イヤホンの断線  
を感知して音と  
表示で警告



2系統の通信が  
できるデュアル  
オペレーション

ほかにも多彩な機能を満載!

# DJ-U3R

特定小電力無線  
屋内用無線接続中継器

免許・資格  
不要

オープン価格

JAN : 4969182361537

技術基準適合品  
無線ユニット内蔵

## DJ-U3R が無線で4台まで連結、 子機のチャンネル切り替えは不要!

- 最多4台まで無線で連結、子機のチャンネル切り替えは不要
- 免許や資格は一切不要
- 病院や介護など、ハイパワー無線が使えない施設でも使用可能

### 【一般仕様】

- 電波型式/通話F3E (FM)、リモコンF1D (FSK)
- 定格電圧/ DC6V
- 外形寸法(突起物除く)/重量

240 (W) × 165 (H) × 42.5 (D) mm (アンテナ部突起:100 mm)/約760g



詳しくは専用カタログ、またはホームページをご覧ください。

定格 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

|        |                         |                   |   |      |                                |
|--------|-------------------------|-------------------|---|------|--------------------------------|
| 周波数帯   | UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線 | 定格電圧              | DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)              | 質量/約 | L: 92g / M: 84g(ベルトクリップ含む本体のみ) |
| 電波型式   | F3E(FM)、F1D(FSK)        | 消費電流              | 送信 約150mA 定格出力時 約200mA                        | 送信出力 | 10mW - 1mW切り替え                 |
| チャンネル数 | 交互 20ch 中継 27ch         | 外形寸法<br>(突起物除く/約) | 幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm<br>(最大27.7mm) | 受信感度 | -14dBμ以下(12dB SINAD)           |
| 通信方式   | 交互(単信) & 交互中継(半復信)      | アンテナ長/約           | Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm                        | 音声出力 | 最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)          |
| 使用温度範囲 | 本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃ |                   |   |      |                                |

### 使用時間の目安(交互通話時)\*

|                         |                 |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Ni-MH<br>ニッケル水素<br>単三1本 | EBP-179         | BSオン<br>28時間<br>ロング<br>30時間<br>エコ<br>40時間 |
|                         | アルカリ乾電池<br>(別売) | 通常<br>33時間<br>ロング<br>36時間<br>エコ<br>45時間   |

### 充電時間の目安

|         |               |      |
|---------|---------------|------|
|         | EDC-311/312共通 |      |
| EBP-179 |               | 約6時間 |

### 通話距離の目安(ロングアンテナ)

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 河川敷のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所 | 1~2km又はそれ以上 |
| 直線道路、住宅地など障害物が少ない場所            | 500m程度      |
| 鉄筋のビルや建物が多い市街地                 | 100~200m程度  |

### 標準付属品

ベルトクリップ EBC-58

\*無線接続モード時のDJ-P322の使用時間の目安(BS-オン、ピーコン設定10秒時)  
アルカリ乾電池 約14.5時間 / EBP-179 約12時間

\*ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。\*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。\*中継器を使うと通話エリアが広がります。

About this License-free transceiver 本製品が使用できるのは日本国内のみです。

License-free, no radio-user tax, no call charges. No age and language restrictions. Communication range up to several hundred meters. Usable anywhere in Japan for any purposes including business, leisure and sport. Use of this device out of Japan may be subject to fine and/or penalty.

### 用途に合わせて選べる豊富なオプション群

#### 充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。

ACアダプター EDC-162 ¥7,700 (¥7,000)

5口充電スタンド EDC-312R ¥9,900 (¥9,000)

EDC-311AにEDC-311Rを最多3台まで連結して4台を同時に充電できます。

充電器のイメージには共通するDJ-P321を使用しています。

シングル充電スタンド EDC-311R ¥3,080 (¥2,800)

シングル充電器セット EDC-311A ¥4,180 (¥3,800)

EDC-312Rは2台連結して1度に10台まで充電できます。



●スベア用  
ベルトクリップ EBC-58 ¥550(¥500)

#### アクセサリマイク

\*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホールド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

イヤホンジャック

スピーカーマイク EMS-62 ¥3,850 (¥3,500) IP54防塵・防水

スピーカーマイク EMS-71 ¥5,280 (¥4,800) IP67耐塵・防浸

\*スピーカーマイクではPTTホールドやVOX運用はできません。

ソフトケース ESC-64 ¥1,980 (¥1,800)

#### マイクプラグの形状

1軸4極ねじ込み式



ヘルメット用ヘッドセット EME-63A\* ¥16,280 (¥14,800)

\*バイクのヘルメットには装着できません。

咽喉イヤホンマイク EME-62A\* ¥43,780 (¥39,800)

ニッケル水素充電電池 (1.2V 1900mAh) EBP-179 質量 約26g ¥1,650 (¥1,500)

一般仕様

イヤホンマイク EME-764PA\* (オープンエア型) ¥3,300 (¥3,000) / 共通

イヤホンマイク EME-764MA\* (耳かけ付 オープンエア型)

業務仕様

イヤホンマイク EME-32A (カナル型) ¥6,600 (¥6,000) / 共通

イヤホンマイク EME-48A (耳かけ型) \*PTTロックと3レベルのマイクゲイン調整付き

業務用ヘッドセット EME-64A\* ¥11,000 (¥10,000)

ここに表示の価格は税込標準(本体)です。マイクアクセサリは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

無線機、充電電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。

## ALINCO株式会社

### 電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエビル4階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

\*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。  
\*仕様は予告なしに変更する場合があります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

### ●取扱い店

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>